

日期：	2015/1/4
IMU 固件版本：	1.8
GCU 固件版本：	2.4
5D 调参软件版本：	1.4
5D 用户手册版本：	1.04

---

### 主要更新：

- GCU 固件升级到 V2.4，支持最新 A2 固件 V2.5，可通过 A2 接收机配置云台所需的各个通道。
- IMU 固件升级到 V1.8。

### 注意：

- 使用 A2 固件 V2.5 时，可将 GCU 的 CAN-Bus 接口与 A2 的 CAN 2 或 CAN 1 接口相连。连接 CAN 2 时，可通过 A2 接收机配置云台所需的各个通道；连接 CAN 1 则没有此功能。
- 使用 A2 固件 V2.4 及以下版本时，将 GCU 的 CAN-Bus 接口与 A2 的 CAN 1 接口相连，产品功能与 GCU 之前版本保持一致。

---

日期：	2014/11/07
IMU 固件版本：	1.2
GCU 固件版本：	2.0
5D 调参软件版本：	1.00
5D 用户手册版本：	1.02

---

## 更新了什么？

### GCU 固件更新：

增加对 A2 飞控系统 V2.4 固件的支持。

\*可配合使用的DJI产品

飞控系统	A2	WKM	Ace one	Ace waypoint
固件版本	2.0或以上	5.26或以上	4.02或以上	4.02或以上

---

日期：	2013/12/26
IMU 固件版本：	1.2
GCU 固件版本：	0.12
5D 调参软件版本：	1.00
5D 用户手册版本：	1.02

---

### 更新了什么？

#### GCU 固件更新：

增加对 A2 飞控系统 V2.1 固件的支持。

#### IMU 固件更新：

1. 风速较大时电机不会错误进入过热保护。
2. 修复云台点头问题。
3. 修复当飞行器横滚倾斜角度较大时云台出现抖动的问题，使拍摄效果更加平稳。
4. 消除 AUX1 通道对云台控制相机录像与拍照的影响。

\*可配合使用的DJI产品

飞控系统	A2	WKM	Ace one	Ace waypoint
固件版本	2.0或以上	5.26或以上	4.02或以上	4.02或以上

---

日期：	2013/11/18
IMU 固件版本：	1.00
GCU 固件版本：	0.10
5D 调参软件版本：	1.00
5D 用户手册版本：	1.00

---

## 功能：

1. 三轴增稳
2. 快门控制
3. 录像控制
4. 最大角速度限制：
  - Pan 90 度/s
  - Tilt 130 度/s
  - Roll 30 度/s
5. 支持的相机镜头：
  - EOS 5D Mark II + EF 24mm f/2.8 IS USM
  - EOS 5D Mark III + EF 24mm f/2.8 IS USM

\*可配合使用的DJI产品

飞控系统	A2	WKM	Ace one	Ace waypoint
固件版本	2.0或以上	5.26或以上	4.02或以上	4.02或以上