

## II

*(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)*

## ΕΠΙΤΡΟΠΗ

## ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Οκτωβρίου 1996

για την κατάρτιση καταλόγου προϊόντων που ανήκουν στις κλάσεις A «δεν συμβάλλει στη φωτιά», που προβλέπονται από την απόφαση 94/611/ΕΚ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα δομικά προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(96/603/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών για τα δομικά προϊόντα<sup>(1)</sup>, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ<sup>(2)</sup>,

την απόφαση 94/611/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Σεπτεμβρίου 1994, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για τα δομικά προϊόντα<sup>(3)</sup>, και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ ορίζει ότι, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα προστασίας, τα οποία ενδεχομένως υφίστανται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, είναι δυνατόν για κάθε βασική απαίτηση να ορίζονται κατηγορίες επιδόσεων στα ερμηνευτικά έγγραφα και τις τεχνικές προδιαγραφές:

ότι στο σημείο 4.2.1 του ερμηνευτικού εγγράφου αριθ. 2 «πυρασφάλεια» που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα ερμηνευτικά έγγραφα της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου<sup>(4)</sup>, αιτιολογείται η ανάγκη ύπαρξης διαφορετικών επιπέδων της βασικής απαίτησης συναρτήσει του τύπου, της χρήσης και της τοποθεσίας του δομικού έργου, της διάταξης του έργου, της ύπαρξης εγκαταστάσεων έκτακτης ανάγκης:

ότι στο σημείο 2.2 του ερμηνευτικού εγγράφου αριθ. 2 απαριθμούνται ορισμένα αλληλένδετα μέτρα για την ικανοποίηση της βασικής απαίτησης «πυρασφάλεια», τα οποία από κοινού συμβάλλουν στην κατάστροψη της στρατηγικής πυρασφάλειας που μπορεί να αναπτυχθεί με διάφορους τρόπους στα κράτη μέλη:

ότι στο σημείο 4.2.3.3 του ερμηνευτικού εγγράφου αριθ. 2 αναφέρεται ότι ένα από αυτά τα μέτρα που επικρατούν στα κράτη μέλη συνίσταται στον περιορισμό της γένεσης και εξάπλωσης της φωτιάς και του καπνού στο εσωτερικό του χώρου όπου εκδηλώθηκε αρχικά η φωτιά (ή σε μια δεδομένη περιοχή) περιορίζοντας τη συμβολή των δομικών προϊόντων στην πλήρη ανάπτυξη της φωτιάς:

ότι ο καθορισμός των κλάσεων της βασικής απαίτησης εξαρτάται εν μέρει από το επίπεδο του περιορισμού αυτού:

ότι το επίπεδο του εν λόγω περιορισμού μπορεί να εκφραστεί μόνον με διαφορετικά επίπεδα επιδόσεων αντίδρασης των προϊόντων στη φωτιά υπό τις συνθήκες τελικής χρήσης τους:

ότι το σημείο 4.3.1.1 του ερμηνευτικού εγγράφου αριθ. 2 ορίζει ότι, για να επιτραπεί η αξιολόγηση των επιδόσεων αντίδρασης των προϊόντων στη φωτιά, θα μελετηθεί μια εναρμονισμένη λύση, στην οποία θα χρησιμοποιούνται πλήρεις δοκιμές ή δοκιμές κλίμακας τραπέζης που σχετίζονται με περιπτώσεις πραγματικής φωτιάς:

ότι η λύση αυτή στηρίζεται στην κατάρτιση συστήματος ταξινόμησης σε κλάσεις, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο ερμηνευτικό έγγραφο αλλά θεσπίστηκε στην απόφαση 94/611/ΕΚ:

<sup>(1)</sup> ΕΕ αριθ. L 40 της 11. 2. 1989, σ. 12.<sup>(2)</sup> ΕΕ αριθ. L 220 της 30. 8. 1993, σ. 1.<sup>(3)</sup> ΕΕ αριθ. L 241 της 16. 9. 1994, σ. 25.<sup>(4)</sup> ΕΕ αριθ. C 62 της 28. 2. 1994, σ. 1.

ότι στο σύστημα ταξινόμησης που περιέχεται στην απόφαση 94/611/EK, δημιουργήθηκε κατηγορία «δεν συμβάλλει στη φωτιά» με σκοπό να περιλάβει προϊόντα που δεν χρειάζεται να δοκιμαστούν ως προς την αντίδραση στη φωτιά και τα οποία υπάγονται στις κλάσεις A των πινάκων 1 και 2 και επιπροσθέτως στον πίνακα 1 ως «κατάλογος μη αναφλέξιμων προϊόντων».

ότι το άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ ορίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη θέσπιση των διατάξεων που απαιτούνται σχετικά με τον καθορισμό των κατηγοριών (κλάσεων) απαιτήσεων, εφόσον αυτές δεν έχουν περιληφθεί στα ερμηνευτικά έγγραφα.

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής τεχνικών έργων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

*Άρθρο 1*

Τα υλικά και τα κατασκευαζόμενα από αυτά προϊόντα τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφα-

σης κατατάσσονται, λόγω του χαμηλού βαθμού αναφλεξιμότητας και υπό τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα, στις κλάσεις A («δεν συμβάλλει στη φωτιά») που προβλέπονται στους πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος της απόφασης 94/611/EK.

Δεν απαιτείται για την κατάταξη αυτή, δοκιμή ως προς την αντίδραση στην φωτιά των υλικών αυτών και των κατασκευαζομένων από αυτά προϊόντων.

*Άρθρο 2*

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 1996.

*Για την Επιτροπή*

Martin BANGEMANN

*Μέλος της Επιτροπής*

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

**Υλικά που θεωρούνται ότι ως προς την αντίδραση στη φωτιά υπάγονται στην κλάση A και προβλέπονται στην απόφαση 94/611/ΕΚ χωρίς να χρειάζεται δοκιμή**

*Γενικές παρατηρήσεις*

Τα προϊόντα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα υλικά προκειμένου να θεωρούνται ότι υπάγονται στις κλάσεις A χωρίς δοκιμή. Τα προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται από τη συγκόλληση ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα υλικά θεωρούνται ότι υπάγονται στις κλάσεις A χωρίς δοκιμή υπό τον όρο ότι η κόλλα δεν υπερβαίνει 0,1 % κατά βάρος ή κατ' όγκον (ισχύει η χαμηλότερη τιμή).

Εξαιρούνται από τον πίνακα προϊόντα για φατνώματα (π.χ. μονωτικό υλικό) από μία ή περισσότερες οργανικές στρώσεις, ή προϊόντα που περιέχουν οργανικά υλικά τα οποία δεν είναι κατανεμημένα ομοιογενώς (εξαιρουμένης της κόλλας).

Μπορούν επίσης να θεωρηθούν ότι υπάγονται στις κλάσεις A χωρίς δοκιμή προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί από ένα από τα ακόλουθα υλικά με επίστρωση από ανόργανο υλικό (π.χ. επιστρωμένα μεταλλικά προϊόντα).

Κανένα από τα υλικά του πίνακα δεν επιτρέπεται να περιέχει ομοιογενώς κατανεμημένο οργανικό υλικό σε ποσοστό άνω του 1,0% κατ' όγκο ή κατά βάρος (ισχύει η χαμηλότερη τιμή).

Υλικό	Παρατηρήσεις
Διογκωμένη άργιλος	
Διογκωμένος περλίτης	
Διογκωμένος μαρμαρυγίας (Βερμικουλίτης)	
Πετροδάμδακας	
Αφρώδες γιαλί	
Σκυρόδεμα	Περιλαμβάνεται το έτοιμο σκυρόδεμα και προκατασκευασμένα προϊόντα από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα
Αδρανή σκυροδέματος (ορυκτά αδρανή για βαρύ και ελαφρό σκυρόδεμα, εξαιρουμένων των θερμομονωτικών)	Επιτρέπεται να περιλαμβάνονται πρόσμεικτα και πρόσθετα βελτιωτικά (π.χ. ιπτάμενη τέφρα), χρωστικές και άλλες ουσίες. Περιλαμβάνονται τα προκατασκευασμένα στοιχεία
Στοιχεία από αφρώδες αεριοσκυρόδεμα	Στοιχεία κατασκευασμένα από υδραυλικές κονίες, όπως τσιμέντο ή/και άσβεστος, σε συνδυασμό με λεπτόκοκκα υλικά (πυριτικά υλικά, ιπτάμενη τέφρα, σκωρία υψικαμίνων), και υλικά δημιουργίας πορώδους. Περιλαμβάνονται τα προκατασκευασμένα στοιχεία
Αμιαντοτσιμέντο	
Τσιμέντο	
Άσβεστος	
Σκωρία υψικαμίνου/ιπτάμενη τέφρα	
Ορυκτά αδρανή	
Σίδηρος, χάλυδας και ανοξείδωτος χάλυδας	Όχι κατατεμαχισμένος
Χαλκός και κράματα χαλκού	Όχι κατατεμαχισμένος

Υλικό	Παρατηρήσεις
Ψευδάργυρος και κράματα ψευδαργύρου	Όχι κατατεμαχισμένος
Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου	Όχι κατατεμαχισμένος
Μόλυβδος	Όχι κατατεμαχισμένος
Γύψος και επιχρίσματα από γύψο	Επιτρέπεται να περιλαμβάνονται πρόσθετα υλικά (επιβραδυντικά, παιπάλη, ίνες, χρωστικά, εσβεσμένη άσβεστος, ρευστοποιητικά και αερακτικά και πλαστικοποιητές), βαρέα αδρανή (π.χ. άμμος φυσική ή θραυστή) ή ελαφροβαρή αδρανή (π.χ. περλίτης ή δερμικουλίτης)
Κονιάματα με ανόργανες συνδετικές ύλες	Κονιάματα για εξωτερικά/εσωτερικά επιχρίσματα και κονιάματα πλήρωσης αρμών δαπέδων, που αποτελούνται από μία ή περισσότερες ανόργανες συνδετικές ύλες, π.χ. τσιμέντο, άσβεστος, τσιμέντο τοιχοποιίας και γύψος
Στοιχεία από άργιλο	Στοιχεία από άργιλο ή άλλα αργιλώδη υλικά, με ή χωρίς άμμο, καύσιμα υλικά ή άλλα πρόσθετα. Περιλαμβάνονται οι πλίνθοι, τα κεραμίδια, τα πλακίδια επιστρώσεων και πλακίδια από πυρίμαχη άργιλο Schamotte (π.χ. για επενδύσεις καμίνων)
Ασβεστοπυριτικά στοιχεία	Στοιχεία κατασκευασμένα από μείγμα ασβέστου και φυσικών πυριτικών υλικών (άμμο, πυριτικά αμμοχάλικα ή πετρώματα ή μείγματά τους). Επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές ουσίες
Φυσικοί λίθοι και προϊόντα σχιστόλιθου	Επεξεργασμένα ή μη επεξεργασμένα στοιχεία που έχουν παραχθεί από φυσικούς λίθους (μαγματικά, ιζηματογενή ή μεταμορφωσιγενή πετρώματα) ή από σχιστόλιθους
Δομικά στοιχεία από γύψο	Περιλαμβάνονται μπλόκ και άλλα στοιχεία από θειικό ασβέστιο και νερό, και επιτρέπεται να περιέχουν ίνες, παιπάλη, αδρανή και άλλα πρόσθετα υλικά, καθώς και χρωστικές ουσίες
Μωσαϊκά	Περιλαμβάνονται προκατασκευασμένα πλακίδια μωσαϊκού ή/και επιτόπια κατασκευή μωσαϊκών δαπέδων
Υαλοπίνακες	Περιλαμβάνονται υαλοπίνακες θερμικώς σκληρυνόμενοι, χημικώς σκληρυνόμενοι, πολλαπλών στρώσεων, οπλισμένοι με πλέγμα
Υαλοκεραμικά	Υαλοκεραμικά αποτελούμενα από ύαλο σε κρυσταλλική μορφή και σε υπολειμματική φάση ύαλου
Κεραμικά	Περιλαμβάνονται προϊόντα από συμπίεση και εξώθηση, εφραλωμένα ή μη εφραλωμένα