

# L'Irrigation Mécanisée

BASSE PRESSION - HAUTE PERFORMANCE™



ARROSAGE AGRICOLE | Une entreprise Hunter Industries  
Apprendre encore plus. Visitez [senninger.com](http://senninger.com)

  
**Senninger**®

WOBBLER®

i-Wob®2 (noir)



Débits: 182 - 4168 L/hr  
Pressions: 0,41 - 1,03 bar  
Gouttelettes moyennes

i-Wob®2 (gris)



Débits: 509 - 4168 L/hr  
Pressions: 0,41 - 1,03 bar  
Petites gouttelettes

i-Wob®2 (bleu)



Débits: 182 - 4168 L/hr  
Pressions: 0,41 - 1,03 bar  
Gouttelettes moyennes

i-Wob®2 (blanc)



Débits: 570 - 4168 L/hr  
Pressions: 0,41 - 1,03 bar  
Grosses gouttelettes

Xi-Wob™ (bleu)



Débits: 248 - 3584 L/hr  
Pressions: 0,69 - 1,03 bar  
Gouttelettes moyennes

Xi-Wob™ (noir)



Débits: 509 - 3584 L/hr  
Pressions: 0,69 - 1,03 bar  
Grosses gouttelettes

Xi-Wob™ (gris)



Débits: 509 - 3584 L/hr  
Pressions: 0,69 - 1,03 bar  
Petites gouttelettes

Xcel-Wobbler™ TOP



Débits: 182 - 3402 L/hr  
Pressions: 0,69 bar  
Grosses gouttelettes

LDN®

LDN®



Débits: 61 - 4815 L/hr  
Pressions: 0,41 - 1,38 bar  
Plusieurs options de plateaux de déflecteur,  
y compris une partie de cercle

LDN® LEPA Bubbler



Débits: 61 - 4168 L/hr  
Pressions: 0,41 - 1,03 bar  
Plusieurs options de plateaux de déflecteur

LDN® LEPA Shroud™



Débits: 61 - 4168 L/hr  
Pressions: 0,41 - 1,03 bar  
Plusieurs options de plateaux de déflecteur  
et inserts

LDN® LEPA Wide Spray Bubble



Débits: 79 - 1154 L/hr  
Pressions: 0,41 - 0,69 bar  
Plusieurs options de plateaux de déflecteur

LDN® Dynamic Drive (haute)



Débits: 182 - 7606 L/hr  
Pressions: 0,69 - 3,45 bar  
Modelos de baja y alta presión

LDN® Dynamic Drive (basse)



Débits: 182 - 5892 L/hr  
Pressions: 0,69 - 2,07 bar  
Modelos de baja y alta presión

LDN® Dynamic Drive (cercle partiel)



Débits: 325 - 1996 L/hr  
Pressions: 0,69 - 2,07 bar

ARROSEUR A IMPACT

Pivot Master®



Débits: 425 - 8177 L/hr  
Pressions: 2,07 - 4,14 bar

RÉGULATEURS | ARROSEURS | COMPOSANTS

PRL



Débits: 114 - 1817 L/hr  
Pressions: 0,41 - 2,76 bar

PSR™2



Débits: 114 - 3407 L/hr  
Pressions: 0,41 - 3,45 bar

PMR-MF



Débits: 454 - 4542 L/hr  
Pressions: 0,41 - 4,14 bar

Filter Regulator



Débits: 16 - 3811 L/hr  
Pressions: 0,41 - 1,38 bar

Super Spray®



Débits: 61 - 6805 L/hr  
Pressions: 0,41 - 2,76 bar  
Plusieurs options de plateaux de déflecteur

End Spray



Débits: 1840 - 11106 L/hr  
Pressions: 0,69 - 1,72 bar

COMPOSANTS

Universal Magnum Weight™



Convient à tous les arroseurs  
Senninger utilisés sur les tuyaux  
de descente

Goosenecks



Débit max simple: 4542 L/hr  
Débit max double: 3406 L/hr par côté  
Utilisez des supports de tuyau de tirant avec des modèles à 125°