

Riego Mecanizado

BAJA PRESIÓN ALTO DESEMPEÑO™



IRRIGACIÓN AGRÍCOLA | Una empresa de Hunter Industries
Aprender más. Visite senninger.com

 **Senninger**®

Productos Para Riego Mecanizado



WOBLER®

i-Wob®2 (negro)



Caudal: 182 - 4168 L/hr
Presión: 0,41 - 1,03 bar (6 - 15 psi)
Tamaño de gotas: Medianas

i-Wob®2 (gris)



Caudal: 509 - 4168 L/hr
Presión: 0,41 - 1,03 bar (6 - 15 psi)
Tamaño de gotas: Pequeñas

i-Wob®2 (azul)



Caudal: 182 - 4168 L/hr
Presión: 0,41 - 1,03 bar (6 - 15 psi)
Tamaño de gotas: Medianas

i-Wob®2 (blanco)



Caudal: 570 - 4168 L/hr
Presión: 0,41 - 1,03 bar (6 - 15 psi)
Tamaño de gotas: Grandes

Xi-Wob™ (azul)



Caudal: 248 - 3584 L/hr
Presión: 0,69 - 1,03 bar (10 - 15 psi)
Tamaño de gotas: Medianas

Xi-Wob™ (negro)



Caudal: 509 - 3584 L/hr
Presión: 0,69 - 1,03 bar (10 - 15 psi)
Tamaño de gotas: Grandes

Xi-Wob™ (gris)



Caudal: 509 - 3584 L/hr
Presión: 0,69 - 1,03 bar (10 - 15 psi)
Tamaño de gotas: Pequeñas

Xcel-Wobbler™ TOP



Caudal: 182 - 3402 L/hr
Presión: 0,69 bar (10 psi)
Tamaño de gotas: Grandes

LDN®

LDN®



Caudal: 61 - 4815 L/hr
Presión: 0,41 - 1,38 bar (6 - 20 psi)
Varios de ectores disponibles, incluido el de círculo parcial

LDN® LEPA Bubbler



Caudal: 61 - 4168 L/hr
Presión: 0,41 - 1,03 bar (6 - 15 psi)
Varios de ectores e insertos disponibles

LDN® LEPA Shroud™



Caudal: 61 - 4168 L/hr
Presión: 0,41 - 1,03 bar (6 - 15 psi)
Varios de ectores disponibles, incluido el de círculo parcial

LDN® LEPA Wide Spray Bubble



Caudal: 79 - 1154 L/hr
Presión: 0,41 - 0,69 bar (6 - 10 psi)
Varios de ectores e insertos disponibles

LDN® Dynamic Drive (top)



Caudal: 182 - 7606 L/hr
Presión: 0,69 - 3,45 bar (10 - 50 psi)
Modelos de baja y alta presión

LDN® Dynamic Drive (drop)



Caudal: 182 - 5892 L/hr
Presión: 0,69 - 2,07 bar (10 - 30 psi)
Modelos de baja y alta presión

LDN® Dynamic Drive (círculo parcial)



Caudal: 325 - 1996 L/hr
Presión: 0,69 - 2,07 bar (10 - 30 psi)

ASPERSORE DE IMPACTO

Pivot Master®



Caudal: 425 - 8177 L/hr
Presión: 2,07 - 4,14 bar (30 - 60 psi)

REGULADORES | AEROSOL | COMPONENTES

PRL



Caudal: 114 - 1817 L/hr
Presión: 0,41 - 2,76 bar (6 - 40 psi)

PSR™2



Caudal: 114 - 3407 L/hr
Presión: 0,41 - 3,45 bar (6 - 50 psi)

PMR-MF



Caudal: 454 - 4542 L/hr
Presión: 0,41 - 4,14 bar (6 - 60 psi)

Filter Regulator



Caudal: 16 - 3811 L/hr
Presión: 0,41 - 1,38 bar (6 - 20 psi)

Super Spray®



Caudal: 61 - 6805 L/hr
Presión: 0,41 - 2,76 bar (6 - 40 psi)
Varios de ectores disponibles

End Spray



Caudal: 1840 - 11106 L/hr
Presión: 0,69 - 1,72 bar (10 - 25 psi)

COMPONENTES

Universal Magnum Weight™



Se adapta a todos los aspersores Senninger utilizado en caídas de manguera

Goosenecks



Caudal máx. simple: 4542 L/hr
Caudal máx. doble: 3406 L/hr por lado
Utilice soportes para tubos con los modelos 125°